

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

EMEF ANSELMO DIAS LOPES

PINTURA GERAL DO BLOCO DE MADEIRA - MEMORIAL DESCRITIVO

Este Memorial descreve as obras para pintura geral do bloco de madeira da EMEF Anselmo Dias Lopes, localizada à Rua Pedro Carneiro Pereira, s/nº, Vila Maria.

Especificações Técnicas

As superfícies necessitadas deverão ser recuperadas previamente e preparadas convenientemente (lavadas, lixadas, escovadas, coesas, secas, curadas e sem poeira), com a aplicação posterior de cada fundo respectivo. Pequenas imperfeições nas superfícies deverão ser corrigidas com a massa correspondente (a óleo para madeira). Caso seja utilizada água sanitária diluída na lavagem de alguma superfície, esta deverá ser imediatamente enxaguada. Eventualmente haverá a necessidade de substituição de algum elemento de madeira, bem como o emassamento de algum vidro, pontos de solda, ou da execução de algum outro serviço não especificado, mas que seja importante para a correta recuperação da superfície e apresentação final do trabalho. As tabuinhas de parede substituídas devem ser em cedrinho e as tabuinhas de forro podem ser de cedrinho ou pinus.

A Fiscalização fará previamente a liberação de cada etapa dos serviços de pintura em todas as superfícies:

Etapa 1: Preparação (raspagem ou jateamento, recuperação e limpeza das superfícies);

Etapa 2: Aplicação de fundos (emassamentos e fundos respectivos);

Etapa 3: Pintura final (cada demão).

Todas as pinturas de acabamento serão executadas em tantas demãos quantas forem necessárias, para o perfeito recobrimento e acabamento das superfícies, nunca menos de duas demãos, sempre após o fundo respectivo.

A pintura será feita em todos os elementos da construção, exceto elementos e forros de PVC, e elementos e esquadrias de alumínio.

Aplicar as tintas conforme recomendações do fabricante. Cuidado especial deverá ser tomado em relação à possível incompatibilidade entre as tintas especificadas e a pintura existente. Antes da pintura deverão ser retirados os elementos não fixos, como por exemplo luminárias, quadros escolares, espelhos de pontos elétricos, etc. As grades das janelas devem ser removidas para pintura. Não serão aceitas superfícies com manchas, respingos de pintura, etc. Os serviços de pintura não devem ocorrer em dias chuvosos ou de ventos fortes ou de condensação de vapor.

Os elementos construtivos em madeira (interna e externamente) serão pintados com tinta esmalte brilhante, bem como os quadros com grade e/ou com tela galvanizadas (devem ser removidas para execução dos serviços).

Será lavado o telhado do bloco de madeira, fora do horário escolar.

As esquadrias de madeira e ferro e as grades serão pintados na cor verde (referência de tonalidade do prédio de dois pavimentos).

As demais cores e tonalidades devem seguir o prédio de dois pavimentos.

As demais salas da escola (secretaria, recursos, depósito, etc.) terão a cor areia, ou cores definidas pela Direção da escola.

Os assoalhos serão pintados com tinta esmalte própria para assoalhos, na mesma cor.

As tintas serão das marcas Suvinil, ou Sherwin Willians ou Coral (de 1ª linha).

Todos os serviços serão executados com a máxima limpeza, sem respingos.

Rio Grande, 11 de dezembro de 2013.

Arq. Artur F. A. Colembergue

Prazo de execução: 30 dias