



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
**GABINETE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**ANEXO IV - DESCRIÇÃO DOS ITENS**

Nº	Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	96320	Alicate universal 8"	Peça	02
2	261576	Base para fixação e instalação de relé fotoelétrico em redes áreas ao tempo, potencial 1000W, tensão de operação 220V, dispositivo de fixação em aço que permita o uso de parafuso até 16mm de diâmetro, com corpo fechado e fixado a haste através de uma porca de PVC com regulagem rápida de 360º da posição do relé.	Unidade	300
3	92991	Braco para iluminacao publica <i>Braço curvo galvanizado a fogo com comprimento de 2m, tubo de 1"x2mm com sapata U p/ fixação.</i>	Unidade	100
4	261447	Conector para rede de alumínio 16x95mm	Unidade	100
5	277846	Cinta para fixar braço em poste de concreto 250 mm c/parafuso e porca	Unidade	20
6	277845	Conector derivação isolado	Unidade	100
7	261573	Fio rígido 2,5 mm	Metro(s)	5.000
8	93692	Fita isolante 10mm x 20m cor preta	RI	20
9	93311	Fita isolante auto-fusao - 10mm x 20m, na cor preta	RI	100
10	265679	Lampada incandescente 60w x 220v	Peça	100
11	261567	Lampada tubular 150wx220v vapor de sodio p/ bocal E-40 c/selo do procel	Unidade	100
12	261565	Lampada tubular 70w x 220 vapor de sodio p/ bocal E-27 c/selo do procel	Unidade	300
13	112430	Lampadas de 350W de vapor de mercurio	Peça	100
14	261570	Luminaria com aluminio fundido com grade bocal e40 para lampada 250/400	Unidade	100
15	100769	Luva de vaqueta com cano longo	Peça	06
16	256763	Lampada mista 160w x 220v	Unidade	100
17	261690	PARAFUSO 12x250 galvanizado	Unidade	100
18	261568	Reator 150wx220v externo vapor de sodio AFP com selo do inmetro	Unidade	100
19	263151	Rele fotoelettrico <i>Magnético corrente alternada sem base, com plug para comando automático de iluminação, tensão de operação 220V, frequência de 60hertz, potência de 1000w, tensão de acionamento da bobina de tensão 220v, acionamento sem retardo, sistema construtivo, eletromagnético de corrente alternada, corpo em polipropileno estabilizado com raios ultravioleta para suportar interperies, na cor cinza, pinos de contato em latão estanhado.</i>	Unidade	300