

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS ITENS

Nº	Recurso	Cód. item	Descrição	Unidade	Quant.
1	40 - ASPS	74057	ASPIRADOR DE PO 1300W,ASPIRA SOLIDOS E LIQUIDOS,220 VOLTS,BARRIL C/CAPACIDADE DE NO MINIMO 13 LITROS	Unidade	1,0000
2	4740 - DST AIDS	71880	APARELHO PARA FAX COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS , REDISCAGEM AUTOMÁTICA, RECEPÇÃO MANUAL E AUTOMÁTICA, OPERA COM FAX E TELEFONE, BIVOLT, GARANTIA DE 01 ANO,LIGAÇÕES ARMAZENADAS,DATA E HORA,PAINEL E VISOR EM PORTUGUES, PAPEL TÉRMICO, AGENDA	Unidade	1,0000
3	4740 - DST AIDS	256722	TELEFONE SEM FIO, DIGITAL, REDISCAGEM, DISPLAY ILUMINADO, MEMORIA, BATERIA LIVRE DE CHUMBO, ECONOMIA DE ENERGIA, NA COR GRAFITE. MANUAL COM CERTIFICADO DE GARANTIA	Unidade	1,0000
4	40 - ASPS	256722	TELEFONE SEM FIO, DIGITAL, REDISCAGEM, DISPLAY ILUMINADO, MEMORIA, BATERIA LIVRE DE CHUMBO, ECONOMIA DE ENERGIA, NA COR GRAFITE. MANUAL COM CERTIFICADO DE GARANTIA	Unidade	9,0000
5	4740 - DST AIDS	71739	AR CONDICIONADO SPLIT 7000btus,ar quente e frio, controle remoto em portugues,220 volts,funções de sleeper, timer,auto direção,turbo,swing,display LED que indica a temperatura,com enzima biológica e eco filtro,memorização	Unidade	1,0000
6	4740 - DST AIDS	101195	LIXEIRA INOX 70L DE CAPACIDADE, COM PEDAL E TAMPA.	Unidade	1,0000
7	40 - ASPS	259802	APARELHO DE COAGULOMETRO,COM ALARME SONORO PARA CONTROLE DO TEMPO DE INCUBAÇÃO, APRESENTA CURVAS DE CALIBRAÇÃO DE TP E FIBRINOGENIO. POSSUI TEMPORIZADOR PROGRAMADO EM SEGUNDOS. POSSUI CÁLCULO AUTOMÁTICO DE PROPORÇÃO PARA RNI E %. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110/220V. POSSUI SISTEMA DE PRÉ-AQUECIMENTO DOS FATORES. A EMPRESA DEVE DISPONIBILIZAR ASSITÊNCIA TÉCNICA AO COMPRADOR.APARELHO NOVO EM PROCESSO DE FABRICAÇÃO.	Unidade	1,0000
8	40 - ASPS	259809	Aparelho Semi Automático para analisar tiras de urina, semi automatizado para analisar fotometricamente (sistema com tecnologia CDD- dispositivo de carga acoplada) tiras de urina com impressora integrada e podendo possuir a inclusão de leitor optico. Com alarme para exames alterados e onze parametros (glicose, pH, cetona, bilirrubina, ácido ascórbico, sangue, leucócitos, nitrito, urobilinogênio, proteínas). Com memória para 500 pacientes e sistema de interface (USB), RSS 232 e interfrace der teclado AT/PC[PS2]). Produtividade de até 120 pacientes/hora. Dimensões 265x135x85mm.	Unidade	1,0000
9	40 - ASPS	259853	Refratometro de mão para urina. Escala de compensação de urina. Com escalas de 1000 a 1040 sg par densidade de urina. Com reajuste de temperatura.	Unidade	1,0000

Nº	Recurso	Cód. item	Descrição	Unidade	Quant.
10	40 - ASPS	259805	Relógio multi timer, temporizador eletro-mecânico com capacidade para até 30 análises simultâneas. Possui mostrador com escala em minutos, temporização máxima de 02 horas e disco marcador em acrílico. Contém 30 pinos marcadores numerados de 1 a 6, divididos em 05 grupos de cores diferentes para maior facilidade de operação. Apresenta alarme visual e sonoro de fim de análise, com volume e duração de 30 segundos, com possibilidade de interrupção. Montado em caixa de poliestireno e mede 21cm de largura e 10cm de altura e 24cm de profundidade. Funcionamento em 110/220volts.	Unidade	1,0000
11	4740 - DST AIDS	72492	CADEIRA ALTA GIRATORIA, MODELO TIPO CAIXA, SEM APOIO LATERAL PARA OS BRAÇOS, COM APOIO PARA OS PÉS E SISTEMA PNEUMÁTICO PARA REGULAGEM DE ALTURA (BASE COM PISTÃO QUE POSSIBILITA A REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO. ENCOSTO C/ CORTE ERGONÔMICO. ASSENTO: LARGURA(430MM) E PROFUNDIDADE(390MM). ENCOSTO LARGURA(360MM) E PROFUNDIDADE(270MM). ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA.	Unidade	2,0000
12	40 - ASPS	71880	APARELHO PARA FAX COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, REDISCAGEM AUTOMÁTICA, RECEPÇÃO MANUAL E AUTOMÁTICA, OPERA FAX E TELEFONE, BIVOLT, GARANTIA DE 01 ANO, LIGAÇÕES ARMAZENADAS, DATA E HORA, PAINEL E VISOR EM PORTUGUÊS, PAPEL TÉRMICO, AGENDA	Unidade	1,0000
13	4740 - DST AIDS	259848	Aglutinoscópio constituído em plástico PVC e acrílico, em forma cilíndrica, permitindo o movimento oscilatório. Tensão de 110V. Com duas lâmpadas de filamento de 25W, com intensidade regulável através do potenciômetro.	Unidade	1,0000
14	4740 - DST AIDS	259804	Aparelho de VSG, analisador novo automático para determinação de sedimentação de eritrócitos (Velocidade de hemossedimentação) com resultados em doze minutos, com corretor de temperatura. Realiza aproximadamente 25 testes/hora. Leitura de hemossedimentação é feita automática e em intervalos regulares. Trabalha simultaneamente 5 amostras. Resultado pelo método de Westergren (mm/h). Com LED infravermelha que evita interferência icterícia e lipemia da amostra. Sistema óptico com fonte de luz infravermelha e sensores de infravermelha. Sensores que se movem ao longo do eixo vertical de cada tubo em intervalos pré-determinados de tempo e medem permanentemente as mudanças de densidade do sangue. Aparelho 110/220v/60hz. Dimensões 13x15x16cm	Unidade	1,0000
15	4740 - DST AIDS	259807	Centrífuga Sorológica, construída em chapa de aço a ABS e pintura em poliuretano, amplo acesso à câmara, Trava de segurança na tampa. Rotor horizontal em liga especial. possibilita a utilização de 4 caçapas para 07 tubos de 15ml. Tensão de alimentação 110/220-50-60hz. Potência 200W. Força G máxima de 1700Xg. Temperatura de funcionamento de 0 a 35°C (ambiente). Velocidade de 500 a 3200 rpm. Temporizador de 1 a 60 minutos. Freio automático de menos de 15 segundos. Dimensões: altura 320mm, profundidade 368mm, largura 368mm	Unidade	2,0000
16	4740 -	259806	Estufa Bacteriológica, construção em chapa de aço tratada contra	Unidade	1,0000

Nº	Recurso	Cód. item	Descrição	Unidade	Quant.
	DST AIDS		corrosão, isolamento térmico em lã de vidro, equipado com portas de vidro duplo, acompanha duas prateleiras(bandejas no modelo S22) reguláveis em três posições, resistências espirais em fio níquel-cromo, montadas em canaletas cerâmicas, controlador de temperatura de ambiente à 100°C, parte interna em tinta alumínio, parte externa com pintura epóxi bege texturizado, painel com pintura epóxi azul texturizado. Suspiro na parte superior para eliminar excesso de calor, podendo adaptar termômetro de aferição, vedações da porta em borracha, pés reguláveis, revestidos em borracha anti-derrapante. Dimensões 30x25x30cm		
17	4740 - DST AIDS	259803	TERMOMETRO PARA ESTUFAS BACTERIOLÓGICAS, ESCALA INTERNA PARA ESTERILIZAÇÃO A SECO, CAPILAR REFLETOR AMARELO OU BRANCO, ENCHIMENTO A MERCURIO, FECHAMENTO REDONDO. DIÂMETRO DO CORPO 11,75MM E DIÂMETRO DA HASTE DE 7MM. HASTE 120MM. COMPRIMENTO 150MM. ESCALA DE - 10 A 210° C	Unidade	1,0000
18	40 - ASPS	71880	APARELHO PARA FAX COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS ,REDISCAGEM AUTOMÁTICA,RECEPÇÃO MANUAL E AUTOMÁTICA,OPERA COM FAX E TELEFONE,BIVOLT,GARANTIA DE 01 ANO,LIGAÇÕES ARMAZENADAS,DATA E HORA,PAINEL E VISOR EM PORTUGUES,PAPEL TÉRMICO, AGENDA	Unidade	5,0000