P2=P9



Aço	Pos.	Diam.	Q.	Comp. (cm)	Total (cm)	+ 2 (cm)
CA-50-A	1	ø10	4	325	1300	2600
"	2	ø10	4	114	456	912
CA-60-B	3	ø5	25	72	1800	3600

P6



Aço	Pos.	Diam.	Q.	Comp. (cm)	Total (cm)
CA-50-A	11	ø12.5	6	335	2010
"	12	ø12.5	6	124	744
CA-60-B	13	ø5	20	103	2060
"	14	ø5	20	30	600

P11



Aço	Pos.	Diam.	Q.	Comp. (cm)	Total (cm)
CA-50-A	21	ø10	4	325	1300
"	22	ø10	4	99	396
CA-60-B	23	ø5	25	72	1800

P3



Aço	Pos.	Diam.	Q.	Comp. (cm)	Total (cm)
CA-50-A	7	ø10	6	325	1950
"	8	ø10	6	109	654
CA-60-B	9	ø5	25	102	2550
"	10	ø5	25	29	725

P7



Aço	Pos.	Diam.	Q.	Comp. (cm)	Total (cm)
CA-50-A	15	ø10	4	278	1112
"	16	ø10	4	104	416
CA-60-B	17	ø5	25	102	2550

P4



Aço	Pos.	Diam.	Q.	Comp. (cm)	Total (cm)
CA-50-A	4	ø10	4	278	1112
"	5	ø10	4	99	396
CA-60-B	6	ø5	25	72	1800

P10



Aço	Pos.	Diam.	Q.	Comp. (cm)	Total (cm)
CA-50-A	18	ø16	4	350	1400
"	19	ø16	4	129	516
"	20	ø6.3	15	103	1545

Resumo Aço Piso 1 Pilares	Comp. total (m)	Peso+10% (kg)	Total
CA-50-A ø6.3	15.5	4	
ø10	108.5	75	
ø12.5	27.5	30	
ø16	19.2	33	142
CA-60-B ø5	156.7	27	27
Total			169

P1=P5 P8	P2=P9	P3	P4	P6	P7	P10	P11	
20 4#10 C=278 4#12.5 C=111 20x5/12 G=56	20 4#10 C=278 20x5/12 G=56	20 35 6#12.5 C=335 6#10 C=109 20x5/12 G=56 20x12.5/12 G=56		20 35 6#12.5 C=295 6#10 C=109 20x5/12 G=56 20x12.5/12 G=56		20 4#10 C=104 20x5/12 G=56	20 4#10 C=278 20x5/12 G=56	Piso 2
20 4#10 C=325 4#12.5 C=114 20x5/12 G=56	20 4#10 C=325 4#12.5 C=114 20x5/12 G=56	20 35 6#10 C=325 6#10 C=109 20x5/12 G=56 20x12.5/12 G=56	20 4#10 C=278 4#10 C=99 20x5/12 G=56	20 35 6#12.5 C=335 6#10 C=99 20x5/12 G=56 20x12.5/12 G=56	20 4#10 C=278 4#10 C=104 20x5/12 G=56	20 4#10 C=300 4#10 C=129 20x5/12 G=56	20 4#10 C=325 4#10 C=99 20x5/12 G=56	Piso 1
								Fundação

Detalhe dos estribos de pilares

Resumo Aço Pisos 1 e 2 Pilares	Comp. total (m)	Peso+10% (kg)	Total
CA-50-A ø6.3	31.8	9	
ø10	205.6	142	
ø12.5	45.2	49	
ø16	31.6	55	255
CA-60-B ø5	320.5	55	55
Total			310

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	Dob. (cm)	Reta (cm)	Dob. (cm)	Comp. (cm)	Total (cm)	CA-50-A (kg)	CA-60-B (kg)
P2=P9=P11	1	ø10	4		278		278	1112	7.0	
	2	ø5	25		72		72	1800		2.8
							Total+10%:		7.7	3.1
							(x3):		23.1	9.3
P6	3	ø12.5	6	18	277		295	1770	17.4	
	4	ø5	20		102		102	2040		3.2
	5	ø5	20		30		30	600		0.9
							Total+10%:		19.1	4.5
P10	6	ø16	4	33	277		310	1240	19.5	
	7	ø6.3	15		103		103	1545	3.8	
							Total+10%:		25.6	
P1=P5=P8	8	ø10	4		278		278	1112	7.0	
	9	ø10	4	30	8.1		111	444	2.8	
	10	ø5	25		52		52	1300		2.0
							Total+10%:		10.8	2.2
							(x3):		32.4	6.6
P3	11	ø10	6	8	277		285	1710	10.7	
	12	ø5	25		102		102	2550		4.0
	13	ø5	25		29		29	725		1.1
							Total+10%:		11.8	5.6
							ø5:		0.0	26.0
							ø10:		67.3	0.0
							Total:		112.0	26.0

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	Dob. (cm)	Reta (cm)	Dob. (cm)	Comp. (cm)	Total (cm)	CA-50-A (kg)	CA-60-B (kg)
P2=P9	1	ø10	4		325		325	1300	8.2	
	2	ø10	4	30	84		114	456	2.9	
	3	ø5	25		72		72	1800		2.8
							Total+10%:		12.2	3.1
							(x2):		24.4	6.2
P4	4	ø10	4		278		278	1112	7.0	
	5	ø10	4	31	68		99	396	2.5	
	6	ø5	25		72		72	1800		2.8
							Total+10%:		10.5	3.1
P3	7	ø10	6		325		325	1950	12.2	
	8	ø10	6	31	78		109	654	4.1	
	9	ø5	25		102		102	2550		4.0
	10	ø5	25		29		29	725		1.1
							Total+10%:		17.9	5.6
P6	11	ø12.5	6		335		335	2010	19.7	
	12	ø12.5	6	30	84		124	744	7.3	
	13	ø5	20		102		102	2040		3.2
	14	ø5	20		30		30	600		0.9
							Total+10%:		29.7	4.5
P7	15	ø10	4		278		278	1112	7.0	
	16	ø10	4	31	73		104	416	2.6	
	17	ø5	25		102		102	2550		4.0
							Total+10%:		10.6	4.4
P10	18	ø16	4		350		350	1400	22.0	
	19	ø16	4	30	99		129	516	8.1	
	20	ø6.3	15		103		103	1545	3.8	
							Total+10%:		37.3	
P11	21	ø10	4		325		325	1300	8.2	
	22	ø10	4	31	68		99	396	2.5	
	23	ø5	25		72		72	1800		2.8
							Total+10%:		11.8	3.1
							ø5:		0.0	26.9
							ø6.3:		4.2	0.0
							ø10:		75.2	0.0
							ø12.5:		29.7	0.0
							ø16:		33.1	0.0
							Total:		142.2	26.9

P1=P5=P8



Aço	Pos.	Diam.	Q.	Comp. (cm)	Total (cm)	x 3 (cm)
CA-50-A	8	ø10	4	278	1112	3336
"	9	ø10	4	111	444	1332
CA-60-B	10	ø5	25	52	1300	3900

P6



Aço	Pos.	Diam.	Q.	Comp. (cm)	Total (cm)
CA-50-A	3	ø12.5	6	295	1770
"	4	ø5	20	103	2060
CA-60-B	5	ø5	20	30	600

Resumo Aço Piso 2 Pilares	Comp. total (m)	Peso+10% (kg)	Total
CA-50-A ø6.3	15.5	4	
ø10	97.1	67	
ø12.5	17.7	19	
ø16	12.4	21	111
CA-60-B ø5	152.2	26	26
Total			137

P2=P9=P11



Aço	Pos.	Diam.	Q.	Comp. (cm)	Total (cm)	x 3 (cm)
CA-50-A	1	ø10	4	278	1112	3336
CA-60-B	2	ø5	25	72	1800	5400

P10



Aço	Pos.	Diam.	Q.	Comp. (cm)	Total (cm)
CA-50-A	6	ø16	4	310	1240
"	7	ø6.3	15	103	1545

P3



Aço	Pos.	Diam.	Q.	Comp. (cm)	Total (cm)
CA-50-A	11	ø10	6	285	1710
CA-60-B	12	ø5	25	102	2550
"	13	ø5	25	29	725

CLP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

CLP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
CNPJ 168.504/0001-28
RUA ESPIRITO SANTO, 70 - CHARQUEADAS-RS
RESP. TÉC.:
ENGENHEIRO JOÃO BATISTA DURGANTE COLPO - CREA 42.629-RS
clpengenharia@gmail.com

MODIFICAÇÃO DE PROJETO:
PROJETO DE AMPLIAÇÃO - EMEF BARÃO DE RIO BRANCO

ENDEREÇO:
AVENIDA DOS BANDEIRANTES, Nº 78 - VILA BRÁS

PREFEITO MUNICIPAL: FABIO DE OLIVEIRA BRANCO

RESP. TÉCNICO: ENGENHEIRO JOÃO BATISTA DURGANTE COLPO-CREA 42.629-RS

DATA: 20/12/2011

ESCALA: 1/50

DESENHO: JOÃO

PROJETO ESTRUTURAL

PLANTA DE PILARES

PRANCHA: 03/05