

RETIFICAÇÃO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2011, DE 14 DE SETEMBRO DE 2011.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE –
EQUIP PROC DE DADOS – MÓVEIS EM GERAL – SMEC.**

**1.4. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS: até as 14:00h do dia
24/10/2011.**

**1.5. ABERTURA DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS: às 14:00h do dia
24/10/2010.**

1.6. INÍCIO DA SESSÃO E DISPUTA DE PREÇOS: às 14:00h do dia 24/10/2011.

1.12. Integram o presente Edital os seguintes anexos:

Anexo V – Descrição dos itens

Anexo V – Descrição técnica Desktop

Anexo VI – Descrição técnica projetor

ANEXO VI - PROJETOR

TERMO DE REFERENCIA PROJETOR MULTIMÍDIA

Especificações Técnicas Mínimas:

PROJEÇÃO

Luminosidade:

2500 lumens ANSI

Taxa de contraste:

2200:1 típica (Full On/Full Off)

Tecnologia

Tecnologia DLP® LVDS de chip único

Resolução:

Resolução original SVGA (800 x 600)

Uniformidade:

Típica 90%

Tamanho da imagem:

25 a 300 polegadas (diagonal)

Distância de projeção:

3,28 a 39,37 pés (1 a 12 m)

CONECTIVIDADE

Alimentação: um soquete de alimentação CA (3 pinos - entrada C14)
Entrada VGA: dois conectores D-sub de 15 pinos (azuis), VGA-A e VGA-B, para sinais analógicos de entrada RGB/componente.
Saída VGA: um conector D-sub de 15 pinos (preto) para loop-through de VGA-A.
Entrada S-Video: um conector S-Videomini-DIN de 4 pinos padrão para sinal Y/C.
Entrada de vídeo composto: uma tomada RCA amarela para sinal CVBS.
Entrada de áudio analógico: uma minitomada de fone estéreo de 3,5 mm (verde).
Saída de áudio fixo: uma minitomada de fone estéreo de 3,5 mm (azul).
Porta USB: um USB secundário para suporte remoto.

LÂMPADA

Até 3.000 horas, modo típico/ Até 4.000 horas, modo econômico
Tipo de lâmpada: 185 W, substituível pelo usuário

COMPATIBILIDADE DE VÍDEO

Vídeo composto/S-Video: NTSC (M, 3,58, 4,43), PAL (B, D, G, H, I, M, N, 4,43), SECAM (B, D, G, K, K1,L,4,25/4,4) / Vídeo componente via VGA: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p

ÁUDIO

Áudio multimídia: alto-falante de 2 W

CORREÇÃO DE KEYSTONE

Vertical: +40°/-35°
Horizontal: N/D

GARANTIA

Garantia de 36 Meses on-site , prestada pelo fabricante do equipamento .Deve ser apresentada comprovação da garantia.

REQUISITOS ELÉTRICOS

Alimentação:

Universal 90 a 264 VCA 50Hz a 60Hz

Consumo de energia operacional:

Modo normal: 234 W

Modo econômico: 209 W

Modo de economia de energia: menos de 14 W (velocidade mínima do ventilador)

Modo de espera: menos de 1 W

Obs: Alteração em vermelho, anexo VI substitui toda a descrição do Projetor Datashow da configuração anterior, que se encontrava no anexo V - projetor.