

HUSQVARNA 143R-II

Husqvarna 143R-II é uma roçadeira forte desenvolvida para trabalhos pesados. O guidão tem design assimétrico que gera melhor posição de trabalho. Disponível com cinturão duplo.

41,5 cm³ / 2,53 pol³, 1,5 kW / 2,01 hp, 7,6 kg / 16,75 lb



Características da 143R-II



Cinturão ergonômico

Cinturão de série para roçadeiras domésticas



Bomba de combustível

Desenvolvida para proporcionar arranques mais fáceis



Protetor do acessório de corte

O protetor do acessório de corte pode ser usado tanto com lâminas como com cabeçotes com fio de náilon.



Sistema robusto de manuseio

Grampo forjado permite melhor fixação do guidão sobre o tubo, conferindo mais durabilidade ao equipamento.



Embreagem reforçada

The heavy duty clutch facilitates tough work using long cords and large diameter cutting knife.



Tampa de partida independente

Tampa de partida com fixação independente facilita a troca da corda de arranque quando necessário.



Eficiente filtro de ar

Efficiente filtro de ar reduz desgaste do motor e gera economia nas despesas com manutenção.



Embreagem reforçada

Embreagem de alto torque e equipamento de corte projetado em paralelo ao solo para maior produtividade

[Compare Roçadeiras](#)

Especificações da 143R-II

Especificações do motor

Cilindrada	41,5 cm ³ / 2,53 pol ³
Potência	1,5 kW / 2,01 hp
Velocidade máxima na potência encontrada	7500 rpm
Volume do tanque de combustível	0,95 lit / 32,12 fl oz
Consumo de combustível	653 g/kWh
Velocidade em marcha lenta	2500 rpm
Vela de ignição	NGK BPMR7A
Espaço do eletrodo	0,6 mm / 0,02 "

Dados de vibração & ruído

Nível de vibração equivalente (ahv , eq) guidão esquerdo / direito	5,1/6 m/s ²
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	94 dB(A)
Nível de potência sonora, garantida (LWA)	114 dB(A)

Dados de transmissão

Relação de transmissão	1:1,4
Ângulo da engrenagem de direção	30 °

Equipamento

Cabeçote com fio de náilon	T45X M12
Lâmina	Multi 275-4
Serra circular OEM	--
Cinturão	Cinturão duplo padrão

Dimensões gerais

Peso (sem equipamento de corte)	7,6 kg / 16,75 lb
Comprimento do tubo	1483 mm / 58,39 pol
Diâmetro do tubo	25,4 mm / 1 "