



Especificações Técnicas UNIFORME

Nº Unif.02

Emissão: maio/2013

Tipo de Peça	JALECO MANGA LONGA OPERACIONAL
Tecido referência	Brim
Cor referência	Cinza - Referência 815
Composição	100% algodão
Gramatura	260 g/m ²
Construção	Sarja 3/1
Mangas e Punho	Mangas longas, terminadas em punho social cm 65 mm de comprimento e abertura de 145 mm (80 mm de abertura + 65 mm de punho). Fechamento do punho por velcro, com largura mínima 25 mm e máxima de 40 mm.
Gola	Tipo italiana.
Bolsos	2 bolsos frontais chapados, 14 cm de largura e 16 cm de altura, com tampo e fechamento em velcro, na altura do peito.
Costuras	<p>O fechamento das laterais, das faixas, dos ombros e mangas devem ser com máquina de interlock 5 fios, com bitola mínima de 07 mm;</p> <p>A costura de bainhas, mangas e bolso, devem ser com máquina reta 01agulha;</p> <p>Bainha com limpeza (10 mm de limpeza): 20 mm na bainha das mangas e 25 mm para bainhas dos bolsos, em máquina reta 01 agulha.;</p> <p>A densidade dos pontos: em todas as costuras e overlock, 3,5 a 4,0 pontos por centímetro;</p> <p>Mangas aplicadas nas cavas com máquina de interlock bitola mínima 7 mm, com pesponto em duas costuras ponto fixo sobre o corpo da camisa, junto à junção corpo/manga. Caso seja aplicada em fechadeira, mangas aplicadas nas cavas com máquina fechadeira (ao avesso, acabamento embainhado na cava não aparente costura de overloque) com pesponto em duas costuras ponto corrente sobre o corpo da camisa junto à junção corpo/manga;</p> <p>Toda parte desfiante deve ter acabamento com overlock.</p>
Aviamentos	<p>Linha nº80/100% poliéster para as costuras de fechamento, fixação e caseado, e linha nº120 para o overlock;</p> <p>O velcro deve ser na cor do tecido;</p> <p>Linha na cor do tecido.</p>
Faixa Refletiva	<p>Faixa refletiva, localizada nos braços e na altura abdominal, aplicada de forma a permitir a visualização do contorno do corpo, chamado de visibilidade 360°. Conforme ilustração abaixo. Sendo nos braços, 08 cm abaixo das cavas das mangas; e na altura abdominal, 20 cm abaixo das cavas da mangas.</p> <p>Deve ser costurada sobre o tecido com linha própria para o material e da mesma cor da faixa refletiva. A densidade dos pontos deve ser de 8 pontos, no máximo, para cada 25,4 mm.</p>

Faixa Refletiva e Fotoluminescente:

Tecido refletivo 100% aramida, constituído de microesferas de vidro, com 50 mm de largura mínima, em consonância com a NBR 15292. Constituído por um segmento central retrorrefletivo prata composto por microesferas de vidro situado entre 2 segmentos laterais fluorescentes, agregados a um tecido base aramida. Nas cores verde e prata.

Serigrafia:

Logotipo aplicado diretamente sobre o tecido da camisa e confeccionado em conformidade com a respectiva especificação e representação. Centralizado no bolso esquerdo da camisa (10 cm x 8 cm) e nas costas (30 cm x 20 cm).

Etiqueta:

Etiqueta profissional do fornecedor fixada na parte interna traseira da peça indicando o tamanho, composição, instruções de lavagem, identificação da confecção conforme CONMETRO. Não são permitidas quaisquer etiquetas externas.

Embalagem:

As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais lacrados; devendo ser dobradas e com etiqueta adesiva externa que identifique o seu respectivo tamanho.

Observações:

Todas as peças devem passar por processo de limpeza com retirada de excessos de fios de costura.

As vestimentas devem ser apresentadas livres de qualquer sujidade e com uniformidades de dobras (não será aceito peças amassadas).

Previsão Média de Durabilidade:

A peça deve sofrer inspeções periódicas, devendo a mesma ser substituída assim que verificado avarias que comprometam a sua utilização.

Modelo Ilustrativo:

Observação: As imagens acima tem caráter ilustrativo. O modelo deverá seguir as orientações da presente Especificação Técnica.

ÚLTIMA REVISÃO

10.08.2018